

Mix it! Die neuen Rührer von FLEX.

FLEX



Von kompakt bis universell.

**Kit
System**

Die aufgeführten Bestellnummern beinhalten das entsprechende Rührwerk im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausstattung und dem gewählten Rührkorb.

	MXE 900	MXE 1100	MXE 1102
Leerlaufdrehzahl	200-750/min	150-530/min	1. Gang: 150-530/min 2. Gang: 200-750/min
Leistungsaufnahme	900 Watt	1080 Watt	1080 Watt
Leistungsabgabe	520 Watt	650 Watt	650 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14	M 14	M 14
Spannhals-Ø	43 mm	43 mm	43 mm
Max. Rührkorb-Ø	120 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	5,10 kg	5,20 kg	5,30 kg

MXE 900

Das Kraftpaket in der Kompaktklasse

- Kraftvoller Motor, robustes 1-Gang-Getriebe
- Über die Schalterwippe wird die Geschwindigkeit stufenlos an die Mischsituation und an das Material angepasst
- Schalterschutz
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Ergonomische Griffe ermöglichen leichtere Handhabung und weniger Ermüdung
- Stabile Schutz- und Ablagebügel
- Spezialgetriebe im stabilen Aluminiumgehäuse sorgt für hohes Drehmoment beim Rühren

Rührwerk MXE 900

WR2 120x600 M14

€139,-
Bestell-Nr. 368.806

Rührwerk MXE 900

RR2 120x600 M14

€139,-
Bestell-Nr. 368.814

Rührwerk MXE 1100

WR3R 120x600 M14

€179,-
Bestell-Nr. 368.822

Rührwerk MXE 1100

WR2 120x600 M14

€179,-
Bestell-Nr. 368.830

Rührwerk MXE 1100

SR2 120x600 M14

€179,-
Bestell-Nr. 368.849

MXE 1102

Der universelle 2-Gang-Mischer für fast alle Baumaterialien

- Kraftvoller Motor
- FR-Mikroprozessor-Elektronik
- Schalterschutz
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Ergonomische Griffe ermöglichen leichtere Handhabung und weniger Ermüdung
- Stabile Schutz- und Ablagebügel
- Spezialgetriebe (2-Gang) im stabilen Aluminiumgehäuse sorgt für hohes Drehmoment beim Rühren

Rührwerk MXE 1102

WR3R 120x600 M14

€239,-
Bestell-Nr. 368.857

Rührwerk MXE 1102

WR2 120x600 M14

€239,-
Bestell-Nr. 368.865

Rührwerk MXE 1102

SR2 120x600 M14

€239,-
Bestell-Nr. 368.873



Das FLEX Rührkorb-Programm.

FLEX



Rondenrührer

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
RR2 85x400 SW8	85 Ø	bis 10	368.946	9,20
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	368.954	12,90
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	368.903	18,20



Wendelrührer

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
WR2 85x500 SW8	85 Ø	bis 10	368.962	9,50
WR2 100x500 SW8	100 Ø	8-20	368.970	12,90
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	368.989	17,90
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.881	21,00
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	368.997	23,00
WR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.004	29,00



Wendelrührer

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.911	27,00
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.012	30,00
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.020	34,00



Wendelrührer

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	369.055	27,00
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.063	30,00
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.071	34,00



Putzrührer

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut nach unten und verhindern das Herausspritzen des Rührguts. Ideal für Zementputz, Kalkputz, Ansetzbinder, Wärmedämmputz.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	369.039	44,00
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	369.047	48,00



Scheibenrührer

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
SR2 80x500 SW10	80 Ø	bis10	369.098	9,50
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	369.101	15,60
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.938	21,00
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.128	25,00
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.136	32,00



Rührbesen








Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Type	Rührkorb-Ø mm	Rührgut kg	Bestell-Nr.	Preis € *
RB 120x600 SW10	120 Ø	bis 15	369.144	13,00
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	369.152	18,00
RB 150x600 M14	150 Ø	30-60	369.160	21,00

*Preise zzgl. MwSt.

Immer die passende Lösung.


FLEX

	Rondenrührer	Wendelrührer	Wendelrührer	Wendelrührer	Putzrührer	Scheibenrührer	Rührbesen
Material							
Dünnflüssige bis pastöse Materialien/ Niedrige Viskosität							
Wandfarben	• •			• •		• •	
Dispersionsfarben	•			• •		• •	
Lacke/Lasuren	• •			• •		• •	
Kleister	•					•	
Schlämme	•			•		•	
Vergussmassen	•			•			
Leim	•					•	
Pastöse bis zähe Materialien/ Mittlere Viskosität							
Klebemörtel		• •			•		
Fliesenkleber		• •					•
Dichtstoffe		•					• •
Klebstoffe		•					• •
Spachtelmasse		• •			•		•
Fugenmasse	•	• •					•
Ausgleichsmasse	•	• •					• •
Dünnbettmörtel		• •	•				
Fertigputz		• •	•		•		
Dickbeschichtung		•	•				•
Bitumen							•
Faserhaltiges Material							•
Zähe bis sehr schwere Materialien/ Hohe Viskosität							
Mörtel		•	• •		•		
Reparaturmörtel		•	• •		•		
2-K Kunststoffmörtel			• •				
Beton		•	• •				
Estrich		•	• •				
Zementputz		•	• •		• •		
Kalkputz		•	• •		• •		
Ansetzbinder		•	• •		• •		
Wärmedämmputz		•	• •		• •		
Epoxydharze			• •				

• geeignet • • bestens geeignet

361.453 / 04-2010 / Für Druckfehler keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr FLEX Fachhändler



R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

R. Pöppel GmbH & Co. KG

Alpenstrasse 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Tel. Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 0
Fax Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 22
Fax Auftr. Annahme +49 (0) 83 31 95 59 - 69

E-Mail
Internet

info@poeppel-wkz.de
www.poeppel-wkz.de